

Olympia Soft

10843 Olympia Soft, où le soin, le confort et l'élégance sont prévus sur un seul lit. Une position basse du lit de ± 25 cm limite le risque de chute et une hauteur de travail ergonomique de ± 80 cm garantit un soin efficace.

Chariot

- Réglage de la hauteur variable extrêmement stable au moyen d'un système à bras porteurs.
- Réglage Anti-Trendelenburg jusqu'à $\pm 16^\circ$.
- Réglage Trendelenburg jusqu'à $\pm 16^\circ$ (*).
- Roulettes dissimulées $\varnothing 50$ mm avec capots en matière synthétique, freinage 2 par 2.
- Pédale design pour l'activation du système de freinage.
- Le chariot ouvert facilite l'accès pour le nettoyage.
- Possibilité d'utiliser un souleve-malade.
- Le lit peut être déplacée dans chaque position, sauf dans la position de sécurité (= la position la plus basse).

Sommier

- Sommier en trois ou quatre(*) parties.
- Dossier réglable électriquement jusqu'à $\pm 70^\circ$ avec autorégression.
- Plicature-genoux réglable électriquement jusqu'à $\pm 34^\circ$ (si 4 plans).
- Repose-pieds réglable manuellement pour position Fowler (si 4 plans).
- Repose-jambes réglable manuellement jusqu'à $\pm 14^\circ$ (si 3 plans).
- Manipulations électriques des parties du sommier pourvues d'un système anti-coincement.
- Sommier fait de lattes profilées arrondies, en acier.
- En standard pourvu pour mettre des ceintures de contention.
- Relève-buste et repose-jambes pourvus de 2 retenues de matelas en matière synthétique.
- 2 coins du lit, à la tête du lit, équipés de douilles pour porte-sérum ou potence de lit.
- Absence de boulons de fixation visibles pour le panneau pieds.
- Le cadre de lit se compose de 3 panneaux fermés et un panneau tête plus haut, revêtus de mousse ignifugée et de similicuir.
- Coins du lit arrondis pour l'augmentation de la sécurité passive.

Manipulations électriques du lit

- Les fonctions électriques du lit peuvent être activées par une télécommande.
- La télécommande est pourvue d'une fonction sommeil programmée.
- La télécommande à blocage sélectif (*) permet

de bloquer toutes les fonctions électriques du lit individuellement à l'aide d'une clé magnétique.

Panneaux

Panneau tête revêtu.

Accessoires

Nous référons à notre liste d'accessoires.

(*) Option




HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | F +32 (0) 51 48 73 19 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE
Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d'apporter des modifications.



Dimensions et prestations

- Largeur : 101 cm, Longueur : 208,5 cm
- Variation de la hauteur du sommier : ± 25 cm - ± 80 cm
- Espace libre chariot : 150 mm (hauteur du sommier = 42 cm)
- Charge dynamique sécuritaire : 230 kg
- Poids (hors extensions) : 140 kg
- Dimensions du sommier : 204 x 86 cm
- Taille du matelas : 195 x 85 cm, épaisseur : 12 à 15 cm



Matériel utilisé et finition

- Métal: revêtement époxy RAL 9006 alu.
- Bois : OSB.
- Mousse: CMHR-mousse (anti-feu).
- Charnières en matière synthétique autolubrifiantes.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** : voir nos fiches matériaux.
Pour **les couleurs** : voir notre large gamme.

Options

- Sommier en acier, 4 parties.
- Sommier avec panneaux amovibles en matière synthétique.
- Télécommande éclairée (si en 4 parties).
- Télécommande à blocage sélectif (si en 4 parties).
- Commande infrarouge.
- Batterie.
- Lampe de lecture.
- Débrayage mécanique (CPR).
- Roues $\varnothing 100$ mm, freinage central à l'aide d'une barre de frein.