

Aron+ Tagesklinik Bett

13360 Dank der schmalen Breite seiner Liegefläche ist das Aron+ Tagesklinik Bett äußerst geeignet für häufiges Transport der Patienten. Ein ideales Bett für eine Tagesklinik.

Untergestell

- Rahmen mit 2 Längsseiten aus Aluminium und 2 Querholmen aus Stahl.
- Höhenverstellung mittels 2 teleskopischer Hubsäulen.
- Trendelenburg und Anti-Trendelenburg Verstellung möglich bis zu $\pm 16^\circ$.
- Integral S Rollen \varnothing 150 mm mit Präzisionskugellagern und zentralem Bremsmechanismus
- Design Pedal aus Kunststoff zur Aktivierung des zentralen Bremsmechanismus oder des Richtungsfeststellers.
- Bremspedal in jeder Bettposition einfach erreichbar.
- Mit einer Kunststoffschutzkappe ausgestattet.
- Die gute Unterfahrbarkeit des Untergestells erhöht die Zugänglichkeit und den Reinigungskomfort.

Liegefläche

- Drei- oder vierteilte (*) Liegefläche.
- Rückenlehne bis zu $\pm 70^\circ$ elektrisch verstellbar, mit Autoregression.
- Die Rückenlehne ist mit einer Winkelanzeige ausgestattet.
- Oberschenkellehne bis zu $\pm 34^\circ$ elektrisch verstellbar (für vierteilte Liegefläche).
- Unterschenkellehne manuell einstellbar für die Fowler-Position (für 4-geteilte Liegefläche).
- Beinlehne manuell verstellbar bis zu $\pm 14^\circ$ (für 3-geteilte Liegefläche).
- Ein Sicherheitssystem vorbeugt dem Festsitzen des Patienten während einer elektrischen Manipulation der Liegefläche.
- Liegeflächenauflagen aus Vollkunststoff (Dicke: 6 mm).
- Halterungen für Fixierungsgurte gehören zur Standardausführung.
- Rücken- und Unterschenkellehne mit integrierten Matratzenbegrenzungen ausgestattet.
- Teleskopische Bettverlängerung um + 20 cm möglich.
- Die 4 Bettecken sind mit integrierten Wandabweisrollen ausgestattet.
- Die 4 Bettecken sind mit Hülsen zur Aufnahme von Infusionshaltern oder Aufrichtevorrichtungen ausgestattet.
- Vela Kopf-/Fußteilfüllungen gehören zur Standardausführung des Stretchers, Schiebebügel sind Optionen (*).
- Längsseiten aus Aluminium, mit Kabelkanal und einer integrierten Schiene mit 4 Zubehöralterungen aus Kunststoff an jeder Seite.

Elektrische Manipulationen

- Die elektrischen Funktionen können mittels eines Handschalters, oder eines (Mini-)Bedienelement fürs Pflegepersonal (*) aktiviert werden.
- Eine Tastenkombination auf der Handbedienung ermöglicht folgende Funktionen:
 - Trendelenburg
 - Sperren / Entsperren (nach 3 Sekunden)
 - CPR
 - Persönlich einstellbare Transporthöhe
- Die Handschalter ist mit einer vorprogrammierter Schlaffunktion ausgestattet und eine Taste für Nachtbeleuchtung.
- Ein (Mini-)Bedienelement fürs Pflegepersonal ermöglicht es, die unterschiedlichen Funktionen selektiv auszuschalten.
- Der Handschalter mit selektiver Verriegelung (*) ermöglicht es, die unterschiedlichen Funktionen mit einem Magnetschlüssel selektiv auszuschalten.

Kopf-/Fußteilfüllungen

- Vela
- Jaro (*)
- Herunterklappbare Schiebebügel (*)

Seitengitter

- Atmosphäre (*)
- Trix (nur mit Jaro-Füllung, Breite: + 1 cm) (*)

Zubehör


Bitte Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.

(*) Option



Maße und Leistungen

- Breite: 93 cm, Länge: 212 cm
- Höhenverstellung der Liegefläche (mit Rollen \varnothing 150 mm): $\pm 40,5$ cm - $\pm 80,5$ cm
- Sichere Arbeitslast: 230 kg
- Gewicht (ohne Optionen): 140 kg
- Liegefläche: 200 x 79 cm
- Matratze: 195 x 78 cm, Dicke: 12 - 16 cm



Materialien und Gestaltung

- Metall: epoxybeschichtet, RAL 9006 Alu, Aluminium, verchromt (*).
- Kunststoff / Vollkunststoff.
- Mit selbstschmierenden Kunststoffscharnieren ausgestattet (= wartungsfrei).
- Beständig gegen Desinfektionsmittel und die üblichen Reinigungsprodukte.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitte Sie uns um unsere Materialdateien.

Optionen

- Elektrische Schutzklasse I.
- Schiebebügel.
- Vierteilte Liegefläche.
- Fußendeverlängerung um 20 cm.
- Deckenhalter (nicht möglich mit Mini-Sperrbox).
- Handbedienung mit selektiver Sperrmöglichkeit.
- Erleuchteter Handschalter.
- Steuerung mit Bluetooth.
- Drahtlose Handbedienung für Steuerung mit Bluetooth (für vierteilte Liegefläche).
- Mini-Sperrbox (ACC).
- Sperrbox (ACO) + Standardhandbedienung + Deckenhalter.
- Nachtbeleuchtung unter dem Bett.
- Batterie (Blei Säure oder Li-Ion).
- Beidseitig bedienbares Pedal zur Höhenverstellung.
- (Elektro-)mechanische Schnellverstellung (CPR).
- Warnsummer für die Bremse.
- 5. Rolle.
- Abstandshalter.
- Beidseitig bedienbares Design Pedal am Kopfende.
- Rollen \varnothing 200 mm.
- Comfort, Comfort plus oder High Comfort Matratze.
- Matratze mit Bezug für Stretcher.
- DIN-Normschiene (nur am Fuß wenn Design Pedal).

