

Olympia Soft

10843 Olympia Soft, waar zorg, comfort en elegantie in één bed vervat zit. Een lage bedpositie van ± 25 cm beperkt het valrisico en een ergonomische werkhoogte van ± 80 cm garandeert een efficiënte zorg.

Onderwagen

- Uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v. draagarmen.
- Anti-Trendelenburg verstelling tot $\pm 16^\circ$.
- Trendelenburg verstelling tot $\pm 16^\circ$ (*).
- Verborgen wielen $\varnothing 50$ mm met kunststof afdekkappen, 2 aan 2 geremd.
- Designpedaal voor activering van het remmechanisme.
- De motorvrije onderwagen verhoogt de toegankelijkheid en reinigingsgemak.
- Tilliftoegankelijk.
- Bed is verplaatsbaar in iedere positie behalve in de veiligheidspositie (= laagste positie).

Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$ (indien 4-delig).
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie (indien 4-delig).
- Beensteun manueel verstelbaar tot $\pm 14^\circ$ (indien 3-delig).
- De elektrische manipulatie van de ligvlakdelen is voorzien van een klembeveiliging.
- Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Het ligvlak is voorzien van openingen voor fixatieriemmen.
- Rug- en voetensteun voorzien van 2 kunststof matrashouders.
- Hoofdzijde voorzien van 2 bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg.
- Afwezigheid van zichtbare bevestigingsbouten voor voetpaneel.
- Bedombouw bestaat uit 3 gesloten panelen en een hoger hoofdpaneel, bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.
- Afgeronde hoeken ter verhoging van passieve veiligheid.

Elektrische bedmanipulaties

- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar.
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaapfunctie.
- De handbediening met selectieve blokkering (*) maakt het mogelijk om de bedfuncties individueel te blokkeren d.m.v. een magneetsleutel.

Paneeltype

Gestoffeerd hoofdpaneel.

Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) Optie



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 101 cm, Lengte: 208,5 cm
- Hoogte-variantie ligvlak: ± 25 cm - ± 80 cm
- Vrije ruimte onderwagen: 150 mm (bij ligvlakhoogte van 42 cm)
- Veilig gewicht: 230 kg
- Gewicht (zonder opties): 140 kg
- Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm



Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 alu.
- Hout: OSB.
- Schuim: CMHR- schuim (brandvertragend).
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen** en **constructie**: zie onze materiaal fiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- 4- delig stalen ligvlak.
- Ligvlak met uitneembare kunststofplaten.
- Verlichte handschakelaar (indien 4-delig)
- Handschakelaar met selectieve blokkering (indien 4-delig).
- Infrarood handbediening.
- Batterij.
- Leeslamp.
- Manuele snelverstelling (CPR).
- Centraal geremde wielen $\varnothing 100$ mm met rembeugel.

