Vico Hospital

08700 Das Vico Krankenhausbett mit seiner hydraulischen Höhenverstellung ist die perfekte Kombination von Funktionalität, Dauerhaftigkeit und einem attraktiven Preis.



Untergestell

- Hydraulische Höhenverstellung mittels Trägerarme.
- Der Stahlrahmen ist mit einer herausnehmbaren, vakuum geformten Kunststoffabdeckung erhältlich (*).
- Trendelenburg - Stellung bis zu ±12° (*).
- Anti-Trendelenburg - Stellung bis zu ±13° (*).
- Hochwertige Levina Designrollen Ø 125 mm (jede Rolle mit einzelner Bremse).
- Design Pedal zur Aktivierung des zentralen Bremsmechanismus (*).

Liegefläche

- Drei- oder viergeteilte (*) Liegefläche.
- Rückenlehne bis zu ±70° verstellbar, Autoregression mittels einer Gasfeder.
- Oberschenkellehne bis zu ±34° verstellbar, mittels einer Gasfeder (für viergeteilte Liegefläche).
- Bein- oder Unterschenkellehne manuell verstellbar.
- Liegefläche mit abgerundeten Liegeflächeprofilen aus Stahl.
- Halterungen für Fixierungsgurte gehören zur Standardausführung.
- Rücken- und Unterschenkellehne mit 2 Matratzenbegrenzungen aus Kunststoff ausgestattet.
- Die teleskopische Bettverlängerung um + 20 cm gehört zur Standardausstattung.
- Die 4 Bettecken sind mit einer integrierten Wandabweisrolle ausgestattet.
- Die Verriegelung der Teilfüllungen gehört zur Standardausführung.
- Die Teilfüllung sind Standard mit Verriegelung.
- Die 4 Bettecken sind mit Hülsen zur Aufnahme von Infusionsständern oder Aufrichtevorrichtungen ausgestattet.
- Auswahl verschiedener Kopf- und Fußteilfüllungen.
- Die Längsseiten sind beidseitig mit 3 Kunststoffhalterungen für Zubehör ausgestattet.

Bettmanipulationen

- Einfach erreichbares Pedal auf beiden Bettseiten zur Aktivierung der Höhenverstellung.
- Das Pedal am Fußende aktiviert die Trendelenburg Position (*).
- Die Rücken- und Oberschenkellehne sind gasfederunterstützt. Die Verstellung erfolgt mittels eines beidseitig bedienbaren Hebels.

Teilfüllung

- Vela
- Lauro (*)
- Jaro (* nur mit Trix)

Seitengitter

- Atmosphère (*)
- Trix (* nur mit Jaro)

Zubehör


Bitten Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.

(*) Option

Maße und Leistungen

- Breite: 100 cm[1], Länge: 212 cm
- Höhenverstellbarkeit der Liegefläche[2]: ± 41 cm ± 80 cm
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- Gewicht (ohne Zubehör): 115 kg
- Liegefläche: 204 x 86 cm
- Matratze: 195 x 85 cm, Dicke: 12 bis 16 cm

[1] Breite (mit Jaro Teilfüllung): +2 cm [2] Bei Standardausführung



Materialien und Gestaltung

- Metall: epoxybeschichtet, *RAL 9006 aluminium*, verchromt (*).
- Vollkunststoff.
- Mit selbstschmierenden Kunststoffscharnieren ausgestattet (=wartungsfrei).
- Beständig gegen Desinfektionsmittel und die üblichen Reinigungsprodukte.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien. Reichhaltiges Angebot an **Farben**.

Optionen

- 4-geteilte Liegefläche aus Stahl.
- 3- oder 4-geteilte Liegefläche mit herausnehmbaren Auflagen aus Vollkunststoff, Dicke 6 mm.
- Fußendeverlängerung um 20 cm.
- Kopf- und Fußteilfüllung Lauro oder Jaro.
- Seitengitter.
- (Anti-) Trendelenburg Pedal.
- Kunststoffabdeckung.
- Integral S Rollen Ø 125 mm oder Ø 150 mm, mit zentralem Bremssystem.
- Deckenhalter.
- Vico MH (mental health).
- Sauerstoffflaschenhalter (Ø 147mm, H 222 mm)

HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | F +32 (0) 51 48 73 19 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE
Weil Haelvoet ständig technologische Fortschritte anstrebt, behält Haelvoet sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten vorzunehmen.